




生産中止図面




＜特殊内容＞
2007/01 独立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ3

- *定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- *設置前に水圧を測定ください
 - ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合



電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称
製図 有馬	検図 江上 松崎	日付 06-07-14	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ネオレストD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				品番 CES9573T3
				図番 CES9573T3_A1020
A3				ページNo. 1-1 (改)