

# 仕様書

2020.09

## ■スーパークリーン (スリム) フード (LED)

KTKR175BS B/S R/L XXXD KTKR190BS B/S R/L XXXD

KTKR175QS B/S R/L XXXD

資料集の「仕様・性能・施工情報」より抜粋しています。

		スーパークリーンフード(LED)		スーパークリーンスリムフード(LED)	排気方向	
品番		KTKR175BS B/S R/L XXXD	KTKR190BS B/S R/L XXXD	KTKR175QS B/S R/L XXXD		
定格電圧 (V)		100				
定格消費電力 (W) (50/60Hz)	強	106/135				
	中	76/80				
	弱	33/32				
	常時換気	17/22				
風量 (m <sup>3</sup> /h) (50/60Hz)	0Pa時	強	620/580		<b>仕様</b> ●レンジフード・シロッコファンタイプ ●LED照明5W2個付き ●ソフトタッチスイッチ式 (3分後切・常時換気・運転[弱・中・強・切]・照明) ●本体外側:フッ素入りポリエステル粉体塗装 内側:フッ素入りポリエステル粉体塗装 ●オイルパック:フッ素入りポリエステル粉体塗装 ●整流板:フッ素入りポリエステル粉体塗装 ●シロッコファン:ファンタッチ着脱式・ハイパークリーン仕上げ ※シロッコファンはBLIII型相当品	
		中	430/380			
		弱	170/150			
		常時換気	113/119			
	20Pa時	強	—			
		100Pa時	強	420/460		
		強	48.2/46.3			
		中	40.0/36.3			
騒音 (dB) (50/60Hz)	弱	22.0/21.3				
	常時換気	19.3/19.8				
	質量 (kg)	19	21	18		
コンロとの換気連動		●			製造元	富士工業 (TOTO専用品)

消費電力、風量、騒音の測定およびグラフはJIS C9603による。

### ◆風量による静圧グラフ

