

TOTO

施工説明書

シングルレバーカートリッジ

THF28型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 部品の確認



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

2-1 取替方法

1 止水栓または元栓を閉める
湯側・水側の止水栓または元栓を閉める。



2 レバーハンドルのキャップを精密ドライバーなどで外す

精密ドライバー
レバーハンドルのキャップ
ハンドルを傷つけないように注意

3 ねじをゆるめてレバーハンドルを外す

プラスドライバー
レバーハンドルのねじ
レバーハンドル

4 モーターレンチなどでカートリッジ押しえをゆるめて取り外す

カートリッジ押しえ
モーターレンチ

5 カートリッジを上向きに真っすぐ取り外す

上向きに真っすぐ取り外す
カートリッジ

2-2

6 本体アダプターを方向性に注意して本体に挿入する

挿入する
本体
本体アダプター
突起
穴

※入れにくい場合は棒状のものでガイドして挿入してください。(本体を傷つけないように注意)

傷つけないように注意

7 アダプターがずれていないことを確認し、カートリッジを本体に挿入する

注意

ずれていないか確認してください。(取付方向に注意)
アダプター(方向性あり)
挿入する
カートリッジ
本体

8 モーターレンチなどでカートリッジ押しえを確実に締め込む

9 レバーハンドルを差し込みねじにて固定する

10 キャップを差し込む
(湯水表示の方向に注意すること)

ハンドルと湯水表示の方向に注意

注意

交換後は、必ずハンドルを上下左右に動かして、操作に問題がないか、また、水漏れがないか確認してください。

