

浄水器ビルトイン形 浄水カートリッジ (交換用) TH634-2形

⚠ 注意

- 水道水および飲用可能な井戸水でご使用ください。
- カートリッジは定期的に交換してください。
 - ・ 交換時期の目安を経過したカートリッジは、十分な浄水能力が得られない場合があります。
 - ・ 交換時期の目安は、使用水量、水圧、水質などにより異なります。
 - ・ 衛生面から12ヵ月を上限として取り替えをお願いします。
 - ・ 吐水量が減った状態（カートリッジが目詰まりした状態）で使い続けると、破損や水漏れの原因となり、家財をぬらす財産損害発生のおそれがあります。
- 水に溶け込んでいる塩分（海水）は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
- このカートリッジは必ず当社浄水器水栓と組み合わせてご使用ください。
 - ・ 他社の水栓や直接水圧がかかる取り付け（製氷機や瞬間湯沸かし器などとの組み合わせ）、当社標準セット以外でご使用になった場合、カートリッジの破損による水漏れのおそれがあります。
- 保管方法
 - ・ 未使用（未開封・未通水）のカートリッジは、高温多湿を避け、防虫剤・殺虫剤・芳香剤など強いにおいのそばには置かないでください。カートリッジの中の活性炭が、においを吸着する場合があります。万一においがした場合は、使用しないでください。
 - ・ 通常の保管状態では、性能劣化は起きませんが、包装袋の開封後はなるべく早めにご使用ください。

TOTO 株式会社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島 2-1-1

TOTO

浄水器ビルトイン形 浄水カートリッジ (交換用) 品番 TH634-2形

除去物質

鉛	1,2-DCE
総トリハロメタン	ベンゼン
2-MIB(カビ臭)	陰イオン界面活性剤
遊離残留塩素	フェノール類
濁り	ジェオスミン
クロロホルム	PFOS および PFOA
ブロモジクロロメタン	鉄（微粒子状）
ジブロモクロロメタン	アルミニウム（中性）
ブロモホルム	
農薬（CAT）	
テトラクロロエチレン	
トリクロロエチレン	

交換時期の目安 12ヵ月
(1日あたりの使用水量 :20L)

カートリッジ取付日 年 月 日

交換時期の目安 12ヵ月以内

カートリッジのお求めは、下記 TOTO メンテナンス（株）TOTO パーツセンター
フリーダイヤル、または TOTO パーツショップ（24時間受付）からお願いします。

● フリーダイヤルでのご注文

TEL ☎ 0120-8282-55	受付時間
FAX ☎ 0120-8272-99	平日 9:00-18:00
	土日・祝日 9:00-17:00
	（夏期休暇、年末年始を除く）

● インターネットでのご注文
<https://tom-parts.jp.toto.com>

希望小売価格などの詳細は、TOTO/パーツショップをご確認ください。



■ 品番：TH634-2 形

- ・ ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
- ・ お届けした宅配業者に商品代、消費税相当額をお支払いください。
- ・ お客様の元で汚れたり破損した商品や一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品のお問い合わせは TOTO（株）お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010	受付時間
FAX ☎ 0120-09-1010	9:00-17:00
	（夏期休暇、年末年始を除く）

- 使用済みのカートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。
区分が不明な場合は燃えないごみとして捨ててください。



給水装置の構造および 材質の基準による表示	水道法基準適合性能項目 認証登録番号	浸出性能 W-26
--------------------------	-----------------------	--------------