

O4C51RQ
 H:110mm×W:200mm
 青い破線はカット線です。実際には
 印刷されません。

TOTO
浄水器ビルトイン形
浄水カートリッジ (交換用)
品番：TH634RR

カートリッジ取付日： 年 月 日

取り替え時期の目安：12カ月以内

カートリッジのお求めは、下記TOTOメンテナンス(株)
 TOTOパーツセンターフリーダイヤル、またはTOTO
 Webショップ (24時間受付) からお願いします。

●フリーダイヤルでのご注文

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00
 土・日・祝日 10:00~18:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)

●インターネットでのご注文

http://www.toto.jp/ec/html/index.htm

- ・ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
- ・お届けした宅配業者に商品代、消費税相当額をお支払いください。
- ・お客様の元で汚れたり破損した商品や、一度で使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

材料の種類	カートリッジ部/ABS樹脂	
ろ材の種類	活性炭、不織布、中空糸膜(ポリエチレン)	
ろ過流量	4.5L/分 (動水圧0.1MPa時)	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa	
浄水能力 (JIS S 3201 の試験結果)	遊離残留塩素 (除去率80%)	30,000L
	濁り (ろ過流量の50%)	30,000L
カートリッジの取り替え時期の目安	約12カ月 (80L/日の場合)	

商品のお問い合わせはTOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)

使用済みのカートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。
 区分が不明な場合は燃えないごみとして捨ててください。

 カートリッジ部：ABS
 ハウジング部：ABS
 ラベル：PET

△注意

- ・水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。
- ・浄水は水のみを流してご使用ください。
- ・ろ材の取り替え時期の目安は、水質、使用水量、水圧などにより異なりますが衛生面から12カ月以内にお取り替えください。
- ・「浄水」をくみ置きする場合は、清潔な容器に入れて密閉し冷蔵庫に保管し、その日のうちにご使用ください。「浄水」は塩素を除去しているため、長時間くみ置きすると一般細菌が増えることがあります。また、ご使用後の容器はきれいに洗浄してください。
- ・滞留水を除去するため、毎日の使い始めは「浄水」を約10秒間流してからご使用ください。2日間以上ご使用されなかった場合は、「浄水」を約1分間流してからご使用ください。
- ・カートリッジは凍結させないでください。破損のおそれがあります。
- ・カートリッジの寿命により、塩素除去が十分に行われない場合があります。養魚用での使用はお避けください。
- ・水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
- ・このカートリッジは必ず当社浄水器水栓(ビルトイン形)と組み合わせてご使用ください。他社の水栓や直接水圧がかかる取り付け(製氷機や瞬間湯沸かし器などの組み合わせ)、当社標準セット以外でご使用になった場合、カートリッジ破損による水漏れのおそれがあります。

TOTO株式会社
 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1