

下

上

スリット位置

スリット位置

スリット
しろ1

カット位置

クリア2

ぬりたし3

154

38

基準
折

折径 186

折

35

のりしろ4

ヨシキ 170

浄水器ビルトイン形

鉛・総トリハロメタン除去タイプ

除去物質

鉛
総トリハロメタン
カビ臭
カルキ
ごみ
鉄さび
濁り

取り替え時期

12カ月
(1日あたりの使用水量：30L)

TOTO

浄水器ビルトイン形 TH634-1

浄水カートリッジ(交換用)

材料の種類		カートリッジ部 / ABS樹脂
ろ材の種類		活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン)
ろ過流量		5.0L / 分(動水圧0.1MPa時)
使用可能な最小動水圧		0.07MPa
浄水能力 (JIS S 3201の試験結果)	遊離残留塩素(除去率80%)	40,000L
	濁り(ろ過流量の50%)	30,000L
	2-MIB[カビ臭](除去率80%)	60,000L
	溶解性鉛(除去率80%)	11,000L
	総トリハロメタン(除去率80%)	11,000L
カートリッジの取り替え時期の目安		約12カ月(30L / 日の場合)

△ 注意

- ・水栓に使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。
- ・浄水は水のみを流してご使用ください。
- ・ろ材の取り替え時期の目安は、水質、使用水量、水圧などにより異なりますが衛生面から12カ月以内にお取り替えください。
- ・「浄水」をくみ置きの場合は、清潔な容器に入れて密閉し冷蔵庫に保管し、その日うちに使用してください。「浄水」は塩素を除去しているため、長時間くみ置くと一般細菌が増えることがあります。また、ご使用後の容器はきれいに洗浄してください。
- ・滞留水を除去するため、毎日の使い始めは「浄水」を約10秒間流してからご使用ください。2日以上ご使用されなかった場合は、「浄水」を約1分間流してからご使用ください。
- ・カートリッジは凍結させないでください。破損のおそれがあります。
- ・カートリッジの寿命により、塩素除去が十分行われない場合があります。養魚用での使用はお避けください。
- ・水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。また、硬水を軟水に変えることはできません。
- ・このカートリッジは必ず当社浄水器水栓(ビルトイン形)と組み合わせてご使用ください。他社の水栓や直接水圧がかかる取り付け(製氷機や瞬間沸かし器などとの組み合わせ)、当社標準セット以外でご使用になった場合、カートリッジ破損による水漏れのおそれがあります。

TOTO株式会社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1

TOTO

カートリッジ取付日： 年 月 日

取り替え時期の目安：12カ月以内

カートリッジのお求めは、下記TOTOメンテナンス(株)
TOTOパーツセンターフリーダイヤルまたはTOTO Web
ショップ(24時間受付)からお願います。

●フリーダイヤルでのご注文

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇、年末年始を除く)

●インターネットでのご注文

http://www.toto.jp/ec/html/index.htm

■品番:TH634-1

- ・ご注文から2週間以内に宅急便でお届けします。
- ・お届けした宅配業者に商品代、消費税相当額をお支払いください。
- ・お客様の元で汚れたり破損した商品や一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- ・品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00
(夏期休暇、年末年始を除く)

使用済みのカートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。
区分が不明な場合は燃えないごみとして捨ててください。



カートリッジ部：ABS
ハウジング部：ABS
ラベル：PET

ベタ幅 375

展開寸法 380

クリア3

カット位置