

TOTO

船用 フラッシュバルブ 低圧高圧兼用 (実用新案登録済)

このフラッシュバルブは、船舶用として特に設計しておりますから、水压の高低に関係なくハンドルを軽く押すだけで確実に作動し充分な洗浄を行い、さらに次のような特長があります。

◇ 特長

1. 完備された機能試験機で1個宛完全な機能試験を行なっています。
2. 約 0.5 kg/cm^2 の低圧から約 7 kg/cm^2 の高圧まで水压の高低に関係なく、常に高性能を発揮します。
3. 水量の調節が容易にできます。
4. 小穴の塞がることを防ぐ為、ステンレスのストレーナを設けてありますから耐久力があり性能が安定しております。
5. 作動が極めて確実でウォーターハンマーの心配はありません。

◇ 取扱上の注意

1. 水量の調節をするときは、調節ネジを回して下さい。右に回せば少くなり、左に回せば多くなります。
2. 取付の際は給水管内を充分掃除し配管中の砂、ゴミ等を除いてからフラッシュバルブに水を通して下さい。
3. 固形物を沢山含んだ水を使用した場合には、ストレーナが塞つたりしないとも限りませんから、そのときはストレーナをブラシなどで軽く清掃して下さい。
4. ピストンバルブを取めるときはUパッキンがめくれないようにはめ又、弁座に乗り上げないように注意して下さい。
5. 万一押棒をとりかえるときは、図に示したように隙間を約 1.5 mm 程度にして下さい。

