

項目		TCF8GS34型
定格電源		交流100V 50/60Hz
定格消費電力		1268W
区分※1		瞬間式
年間消費電力量※2		114kWh/年(150kWh/年)
電源コード長さ		1.0m(漏電保護プラグ付)
洗浄装置	おしり洗浄	約0.27～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)
	吐水量	約0.27～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)
	やさらか洗浄	約0.27～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)
	ビデ洗浄	約0.29～0.43L/min(水圧0.2MPaのとき)
	吐水温度	温度調節範囲: 切、約35～40℃
	ヒーター容量	1200W
暖房便座	安全装置	温度ヒューズ
	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁
	表面温度	温度調節範囲: 切、約28～36℃(おまかせ節電時: 約26℃)
脱臭装置	ヒーター容量	50W
	安全装置	温度ヒューズ
	方式	O ₂ 脱臭
給水圧力	風量	標準モード: 約0.09m ³ /min、パワーモード: 約0.16m ³ /min
	消費電力	標準モード: 約1.7W、パワーモード: 約5.3W
	最低必要水圧: 0.05MPa(流動時)、最高水圧: 0.75MPa(静止時)	
給水温度		0～35℃
周囲使用温度		0～40℃
製品寸法		幅391×奥行531×高さ176mm
製品質量		約4.5kg

※1 省エネ法(2012年度基準)の区分

※2 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値、()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量

●この製品は、日本国内専用製品です。

■抗菌(※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接触れないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、めり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。	抗菌剤の種類 無機系
抗菌加工部位	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(表面シート・ボタン)	抗菌性持続性 (一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
		安全性 (一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
		禁止事項 酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
		取扱注意事項 抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか？
故障していませんか？



長年のご使用や故障したままのご使用は、
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

①

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的
な点検(有料)をおすすめします。

②

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。す
ぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉め
てご使用を中止してください。

③

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗
浄便座は買い替えをご検討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- | | |
|---|--|
| ☐ トイレが焦げ臭いなどいつもと違うにおいがする。 | ☐ 便座にひびや割れがある。 |
| ☐ 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。 | ☐ 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。 |
| ☐ 便座が異常に熱いときがある。 | ☐ 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。 |
| ☐ お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。 | ☐ 製品や便器を伝って水漏れしている。 |
| ☐ 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。 | ☐ 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。 |
| ☐ 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。 | |

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、
販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
発行元: **日本レストルーム工業会**

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ 検索



詳細はこちらを
ご覧ください