







施工説明書 正誤表

レストパル/レストパルF/FD/RJ

工事店様へ

「レストパル/レストパルF/FD/RJ」において、下記の訂正がございます。
関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
お手数をお掛けいたしますが、訂正内容をご確認のうえ施工くださいますようお願い申し上げます。

施工説明書 品番	ページ	訂正内容	
		誤	正
GH00051 GH00052 GH00053 GH00054 GH00055 GH00056 GH00058	65 76 46 58 47 51 49		
GH00052 GH00054 GH00056	78 60 53	左勝手の場合  右勝手の場合 	左勝手の場合  右勝手の場合 

TOTO

レストパル

L型 壁排水

【ご注意】

誤記訂正箇所があります。
詳細は冒頭に添付しております正誤表を
ご確認ください。

・対象ページ：P 51（分割のGH00056-2）
P 53（分割のGH00056-2）

施工説明書



メーカー
管理用です。


◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

取付後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

本書は手洗器が左勝手を基準に説明しております。本書に記載の寸法の単位はmmです。

本書とあわせて、各部材に付属の説明書やチラシをご確認のうえ、正しく取り付けてください。



商品の確認 2

1. 商品タイプの確認 2

情報編 3

1. 安全上のご注意 4

2. 取付前のご注意 6

3. 部品の確認 13

4. 施工ダイジェスト 22

手順編 23

工事店様へ

- ☐ 取扱説明書の最終ページの保証書に、必要事項を記入のうえ、必ずお客様にお渡ししてください。
お渡しできない場合は、目立つ場所に置いてください。
- ☐ 取付後、ウォシュレットの機能、使いかたなどについてお客様にご説明をお願いいたします。
- ☐ 新築などでお客様に引渡すまでに時間があるときは、電源プラグを抜いておいてください。




商品タイプの確認

商品タイプにより施工手順が異なります。

お施主様のお宅は、どのタイプですか？

キャビネットタイプ

まるごと収納タイプ



手洗器


ベッセルタイプ(丸形)



ベッセルタイプ(角形)



ハイバックタイプ ※図は自動水栓の場合



水栓金具

自動水栓

ベッセルタイプ(丸形)



ベッセルタイプ(角形)



ハイバックタイプ



ハンドル式水栓

ベッセルタイプ(丸形)



ベッセルタイプ(角形)




ハイバックタイプ




手洗器位置

※図はベッセルタイプ(角形)の場合

左勝手



右勝手




給排水タイプ

後ろ抜き

給水新設


既存給水流用(リモデル用)



左右抜き

給水新設

既存給水流用(リモデル用)



情報編

1. 安全上のご注意 ▶ 4

2. 取付前のご注意 ▶ 6

1	設置寸法	6
2	キャビネット扉の開閉範囲	6
3	排水位置	7
4	給水位置	8
5	補強材位置	9
6	電気配線	11
7	幅木	11
8	窓枠	12
9	必要工具	12

3. 部品の確認 ▶ 13

4. 施工ダイジェスト ▶ 22

1.安全上のご注意

安全のために必ずお守りください。

お取付前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容となりますので、必ずお守りください。

表示と意味



警告

死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



注意

傷害や物的損害※が発生する可能性がある内容です。



してはいけない禁止の内容です。



必ず実行していただく強制の内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。



警告

 分解禁止	修理技術者以外の方は分解したり、修理・改造はしない 商品が破損し、けがや重大事故の原因となります。	 ぬれ手禁止	ぬれた手で電気部品に触れない 感電の原因となります。
 接触禁止	雷が発生しているときは、電源プラグに触れない 感電の原因となります。	 水場使用禁止	浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しない 火災や感電の原因となります。 商品本体・ねじ類の腐食により、落下してけがのおそれがあります。
 禁止	指定する電源(交流100V)以外では使用しない 火災の原因となります。	電源コード、電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいままで使用しない 火災や感電の原因となります。	
	電源コード、電源プラグが破損するようなことをしない 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。 破損とは… 傷をつける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重い物を載せる、束ねる、挟み込む、加熱する など	がたついているコンセントは使わない 火災や感電の原因となります。	
	屋外および傾斜のあるような壁面、床面、振動の激しい場所に取り付けない 取り付けが不安定になり、倒れたり落下してけがのおそれがあります。	器具取付用のねじ固定部の床・壁裏には、配管・配線を通さない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。	
	給水および排水管の真下部にコンセントを設置したり、フレキホースと電源プラグ、コンセントを接触させない 結露水などにより、コンセントに水がかかり、火災や感電の原因となります。	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。	
 プラグを抜く	電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグ本体を持って引き抜く 電源コード、電源プラグの傷みによる火災や感電の原因となります。		
 アース接続	アース(D種接地)工事がされていることを確認する アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因となります。 アース工事は、お近くの工事店に依頼してください。		
 必ず守る	コンセント位置・電源コードの取り回しは、本説明書に記載された位置・方法・注意事項に従う 結露水などにより、コンセントに水がかかり、火災や感電の原因となります。	取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、コンクリート用プラグ(現場手配)を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがのおそれがあります。	

警告

 必ず守る	壁固定ねじ取付位置には、必ず壁裏に補強材を入れる商品が転倒・落下してけがのおそれがあります。	機器の設置は専門業者が行う また、電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者(電気工事士)が行う 火災や感電の原因となります。水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。
	工事完了後、商品の傾きやがたつきがないか確認する商品が落下したり、外れたりしてけがのおそれがあります。	
	石こうボードの場合は指定のボードアンカーを使用する取り付けが不安定になり、落下してけがのおそれがあります。	手洗器クッション材のはり付けおよび必要箇所へのシリコン系シーラ材の塗布(コーキング)は確実に水などが浸入してコンセントにかかり、火災や感電の原因となります。
	商品を取り付ける柱・間柱は腐食などで強度不足でないか確認する 商品が転倒・落下してけがのおそれがあります。	

注意

 禁止	止水栓を開けたままで給水フィルター、機能部フィルターを外さない 水が噴き出し、家財などをめらす財産損害発生の原因となります。	フレキホースが破損するようなことをしない フレキホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 破損とは… 傷をつける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねる、挟み込む、加熱する など
	商品に強い力や衝撃を与えない 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	
	商品に乗らない、重い物を載せない 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	
 必ず守る	給水フィルター、機能部フィルター、給水フィルター付水抜栓を取り付けるときは接続部やフィルターふたを確実に締める 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。 ※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがのおそれがあります。
	工事完了後、給排水管から水漏れがないか確認する 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。	給水・排水接続は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
	作業時は手袋、防じんマスクなど適切な安全防具を使用する けがのおそれがあります。	コンセントは水や小水がかからない位置に設置する コンセントに水がかかり、感電・発火の原因となります。
	商品の取り付け・加工は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。	給水ホースと分岐金具を正しく接続する 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
	商品の壁への固定が完了するまで、もたれたり、物を載せたりしない 倒れや落下によりけがのおそれがあります。	ねじ部の固定は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 商品が破損・落下してけがのおそれがあります。
	推奨位置以外に設置する場合は、安全性を十分に確認する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがのおそれがあります。	水平器を用いて水平に設置する 物が落下してけがのおそれがあります。
	凍結による破損の予防を行う 凍結すると商品の一部が破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。	商品周囲のすき間処理は、本説明書に記載された方法・注意事項に従う 水が浸入して家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
		便器の水たまり部を見て、封水が切れていないか確認する 封水が切れている場合に下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによって設備・機器が腐食し、物的損害・傷害の生じる原因となります。


2. 取付前のご注意

- ・施工や運搬、清掃時に触れる可能性のある金属類は、陶器と接触しないようにしてください。金属類が陶器表面をこすり、スジ状の跡が付くおそれがあります。
- ・便器を防火区画貫通部より1m以内に設置の場合は、事前に所轄消防署にご確認のうえ、その指示に従ってください。
- ・キャビネットの表面に指定のクッション材・ラベル以外ははらないでください。
- ・ボードアンカーは、引抜強度200N以上のものを使用してください。

参照 ウォシュレットへの通電：ウォシュレットの施工説明書

1 設置寸法

- ・トイレの広さは以下の寸法を確保してください。範囲外の間口には対応できません。
- ・図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。
- ・トイレ奥行寸法にあわせてカウンターを任意の長さにカットできます。




※指の挟み込み防止のため、30mm以上のすき間確保が必要です。

W	A
750~779	1345
780~960	1270

エンドパネルを設置する場合


- ・エンドパネルを利用して、壁とすき間を空けて設置することもできます。
- ただし、以下条件の場合は設置できません。
 - ・排水抜き方向側
 - ・手洗器側
 - ・両側設置
- ・図は左勝手の場合です。右勝手の場合は左右反転となります。



※図はLタイプの場合

2 キャビネット扉の開閉範囲


- ・図の扉開閉範囲内に障がい物がないことをご確認ください。
- ・図は間口750mmと960mmの場合です。
- ※() 寸法は間口960mmの場合。



3 排水位置


- ・VP・VU100には接続できません。
- ・排水勾配は必ず1/50以上確保してください。
- ・便器と排水管はジャバラ管(材質:軟質塩ビ)での接続となります。

後ろ抜きの場合



【フランジ付きの場合】


排水位置高さは90~155mmです。




左右抜きの場合

図は左抜きの場合です。


右抜きの場合は左右対称となります。



【フランジ付きの場合】



※排水位置が後壁から131~140mmの場合は、別途偏心ソケットを手配し図の位置に立ち上げてください。偏心ソケットは逆勾配にならないように取り付けてください。



2


取付前のご注意

4 給水位置


給水新設

- ・給水管は壁・床仕上げ面と同一面で立ち上げてください。
- ・図の位置に給水管(Rc1/2)の中心があることをご確認ください。

後ろ抜きの場合




左右抜きの場合




既存給水流用 (リモデル用)

- ・給水管は壁・床仕上げ面と同一面で立ち上げてください。
- ・給水位置が便器中心より右側の場合、**延長用ホース(UGTN98L2X50RS)**を別途で発注ください。
- ・※印より上に給水位置がある場合、棚板が取り付けられません。


後ろ抜きの場合



左抜きの場合



右抜きの場合



ねじ位置については下記URL内の「ねじ位置情報」をご覧ください。
 【URL】
<https://search.toto.jp/contents/navi/construction/elto/klinejilchijoho/klinejilchijoho.htm>




- ・木材や建築部材が腐食などで強度不足でないことをご確認ください。
- ・間柱および受木が所定の位置にあることをご確認ください。

大便器キャビネット部

壁裏補強なし

後壁について

- ・壁裏補強なしで施工する場合、大便器キャビネットを間柱、受木に固定します。
- ・間柱および受木が所定の位置にあることをご確認ください。



横壁について


壁裏補強なしで施工する場合、ボードアンカー（オプション：UGA490B）をご使用ください。

壁裏補強あり


- ・間柱および受木が所定の位置にない場合、壁裏補強が必要です。図の斜線範囲（周辺部材を設置する場合は取付面）にt12以上の普通合板（JAS規格品）を入れてください。
- ・合板は間柱および受木に固定してください。

参照 周辺部材の取り付け：各施工説明書

後壁について




横壁について



エンドパネル部


- ・図の斜線範囲にt12以上の普通合板(JAS規格品)を入れてください。
- ・図はRタイプのエンドパネルの場合です。
Lタイプの場合は左右反転となります。



手洗器キャビネット部

壁裏補強なし


- ・壁裏補強なしで施工する場合、間柱および受木または軽量鉄骨(スタッド)にカウンターを固定します。
間柱および受木、または軽量鉄骨(スタッド)が所定の位置にあることをご確認ください。
- ・間柱以外の壁裏補強のない壁面の場合、ボードアンカー(オプション:UGA490B)をご使用ください。



壁裏補強あり

- ・間柱および受木が所定の位置にない場合、壁裏補強が必要です。図の斜線範囲(周辺部材を設置する場合は取付面)にt12以上の普通合板(JAS規格品)を入れてください。
- ・合板は間柱および受木に固定してください。

参照 周辺部材の取り付け：各施工説明書




手洗器	H
ベッセルタイプ(丸形/角形)	740
ハイバックタイプ	1030

8 窓枠


壁に窓枠や腰壁の笠木などの突起物などがある場合、図のような制約が付きます。

事前に商品と干渉しないことをご確認ください。

大便器後壁に窓がある場合




大便器横壁に窓がある場合




H			
ハイバックタイプ	ベッセルタイプ(丸形/角形)		
L=315以上	L=315未満	L=315以上	L=315未満
1100	1345	895	1345

9 必要工具



3. 部品の確認

専用の施工説明書が同梱されている商品は、外装箱のみ表記しています。



詰め合わせ箱

施工説明書




施工説明書
(1冊)



ちらし
(1枚)



クッション材
(2個)



ラベル
(3枚)



型紙

※ベッセルタイプ(丸形/角形)の
場合は使用しません。

取扱説明書



取扱説明書
(1冊)



ちらし
(2枚)



開閉工具
(1個)

※ハイバック
タイプのみ



開閉工具
(1個)

止水栓

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。

【給水新設用】

壁給水



(1セット)

床給水



(1セット)

【既存給水流用】



(1セット)

パッキン

給水アダプター
(1個)



固定板
(1個)



座金付
タッピンねじ

なべ小ねじ
M4×8(2本)

4.5×38(2本)

排水接続管セット

【後ろ抜き】



排水接続管
(1個)



ホースクランプ
(2個)

【左右抜き】



排水接続管
(1個)




ホースクランプ
(2個)

付属材セット (キャビネット)

カバー(配管)
(1個)

取付材セット




取付材
(洗浄レバー)
(1個)



トラス
タッピンねじ
5×14(2本)

付属材セット



アングル
(1個)



トラス
タッピンねじ
4×40(2本)



バインド
タッピンねじ
4×8(2本)



洗浄レバー
(1個)

ホースクランプセット



ホースクランプ
(1個)



トラスタッピンねじ
4×30(1本)

ねじセット(キャビネット用)



ボードアンカー
(4本)



トラスタッピンねじ
4×40(6本)

排水管固定材セット



取付材
(3個)



ホースクランプ
(3個)



皿タッピンねじ
4×16(1本)




皿タッピンねじ
4×40(2本)





トラスタッピンねじ
4×40(3本)




結束バンド
(2個)











詰め合わせ箱 (つづき)

天板開閉部材セット			選択商品
スライド丁番セット	ダンパーセット		ハンドグリップ
 スライド丁番 (2個)  皿タッピンねじ 3.5×14(4本)	 ダンパー 本体 (1個)  トラス小ねじ M4×8(5本)	 ダンパー 座金 (1個)  トラス小ねじ M4×5(1本)	 (1箱)
			タオル掛け
			【壁取付タイプ】
			 (1箱)



コアキャビネット

コアキャビネット			セットタンク
コアキャビネット組品	前板組品	側板組品(手洗器と反対側)	 ※ピンはジョイント端に付いています。 (1個) 固定ナット バックリン
 (1台)	 (1枚)	 側板組品 (1枚)  側板組品 (1セット)  トラス タッピンねじ 4×40(2本)  トラス タッピンねじ 4×40(6本)	
底板セット	引き出しラック		 カバー(A) (1個)
 底板 (1枚)  支持材 (1個)	 (1台)  棚板 (2枚)  支持材 (2個)		 カバー(B) (1個)
 キャップ (1個)  トラス タッピンねじ 4×10(5本)	 アングル材 (2個)  トラス タッピンねじ 4×40(2本)		



コアキャビネット (つづき)

扉セット (手洗器設置側)

扉組品



扉
(1枚)

スライド丁番セット



スライド丁番
(2個)



丁番用スペーサー
(2個)



皿タッピンねじ
3.5×14(4本)

平板金・ねじセット



平板金
(1個)



トラスタッピンねじ
4×10(4本)

キャップセット



キャップ
(1個)



トラスタッピンねじ
4×8(2本)


キャップセット



キャップ
(1個)



トラスタッピンねじ
4×8(2本)




扉組品
(1セット)



トラスタッピンねじ
4×20(3本)

扉セット (手洗器と反対側)




扉組品
(1セット)



トラス
タッピンねじ
4×20(3本)

天板セット



天板
(1枚)

キャップセットL



キャップ(L)
(1個)



トラス
タッピンねじ
4×8(2本)

キャップセットR



キャップ(R)
(1個)



トラス
タッピンねじ
4×8(2本)

取付材セット(横さん)



横さん
(1本)



皿タッピンねじ
4×50(3本)

MEMO


3

部品の確認



詰め合わせ箱（手洗器キャビネット用）

フレキホース



※手洗器がハイバックタイプかつ
ハンドル式水栓の場合のみ同梱

付属材セット（手洗器）

【ベッセルタイプ(丸形/角形)】

付属材セット(手洗器)


付属材セット			
クリップナット (2個)	寸切ボルト M6×65 (2本)	ローレット ナットM6 (2個)	平座金 M6(4個)
ばね座金 M6(2個)			
アンクル (2個)	クッション材 (1個)	トラストピンねじ 4×12(4本)	トラストピンねじ 4×50(4本)

【ハイバックタイプ】


付属材セット(手洗器)

付属材セット			
クリップナット (2個)	寸切ボルト M6×40 (2本)	ローレット ナットM6 (2個)	平座金 M6(4個)
ばね座金 M6(2個)			
取付材 (2個)	アンクル (2個)	クッション材 (1個)	トラストピンねじ 4×12(2本)
			トラストピンねじ 4×50(8本)

分岐金具






MEMO




詰め合わせ箱（手洗器キャビネット用）（つづき）

選択商品

自動水栓		ハンドル式水栓		
【ベッセルタイプ(丸形)】	【ベッセルタイプ(角形)】	【ベッセルタイプ(丸形)】	【ベッセルタイプ(角形)】	【ハイバックタイプ】
 (1個)	 (1個)	 (1個)	 (1個)	 (1個)
※ハイバックタイプは手洗器にセットされています。				
自動水栓コントローラー部				コントローラー固定材セット
 コントローラー (1個)	 自動水栓機能部 (1個)	 ファスナーガイド (1個)	 取付金具 (1個)	 コントローラー 固定材(1個)
		 ホースクランプ (1個)	 座付タッピンねじ 4.5×38(2本)	 トラス タッピンねじ 4×30(3本)
コンセントプレートカバー※電気温水器付の場合		タオル掛け		
 コンセントプレートカバー (1個)		【手洗器下取付タイプ】  (1セット)		
 トラスタッピンねじ 4×30(2本)				
紙巻器		紙巻器固定材		
【メタル製】	【樹脂製】※ねじセットの番号は各袋に記載の番号です。			
 紙巻器本体 (1個)	 紙巻器本体 (1個)	 コーナースペース (2個)		
 なべタッピンねじ 4×40(4本)	 ねじセット① なべタッピンねじ 4.5×40(4本)	 平座金 (4個)	 ねじセット④ トラスタッピンねじ 4×14(4本)	 紙巻器固定材 (1個)
			 皿タッピンねじ 4×40(2本)	 皿タッピンねじ 4×16(2本)

3

部品の確認



その他包装

大便器



便器本体
(1台)



サイドカバー(左)
(1個)



サイドカバー(右)
(1個)



化粧キャップ(後)
(2個)



皿木ねじ
5.8×56(前)
(1本)



なべタッピンねじ
(固定片用)
6×50(2本)



木ねじ
6.2×63(後)
(2本)



ワッシャー
(後部固定用)
(2枚)



座金
(固定片用)
(2枚)




固定片
(1個)




化粧キャップ(前)
(1個)

ウォシュレット



(1箱)

便器洗浄ユニット



(1箱)

<下記部品は使用しません>



ワッシャーA
(1個)



ワッシャーB
(1個)



ハンドル
(1個)



コードフック
(7個)



サンドペーパー
(1枚)




シール
(1枚)




ストッパーL(緑)
(1個)

手洗器キャビネット



(1台)

MEMO




その他包装 (つづき)

カウンター


上段カウンター

【ベッセルタイプ(丸形)】



(1本)

【ベッセルタイプ(角形)】



(1本)

【ハイバックタイプ】




(1本)

ブラケットセット



ブラケット
(3個)



なべワッシャー
タッピンねじ
4×16(9本)




トラス
タッピンねじ
4×30(6本)

※カウンターの長さにより使用数が異なります。

横さん

【ベッセルタイプ】



上段
横さん
(1本)




下段横さん
(化粧なし)
(1本)

【ハイバックタイプ】



上段
横さん
(1本)




皿タッピンねじ
4×40(4本)
※カウンターの長さにより
使用数が異なります。

下段カウンター



(1本)

幕板




(1本)

ブラケットセット



ブラケット
(3個)



なべワッシャー
タッピンねじ
4×16(6本)



トラス
タッピンねじ
4×20(6本)

※カウンターの長さにより
使用数が異なります。


付属材セット




取付材
(4個)



アングル
(7個)




座金組込
化粧ねじ
4×12(3本)



トラス
タッピンねじ
4×10(22本)

※カウンターの長さにより
使用数が異なります。

ねじセット




皿タッピンねじ
4×40(1本)



低頭タッピンねじ
4.5×50キャップ付(8本)
※カウンターの長さにより
使用数が異なります。

キャップセット


【上段カウンター】



キャップ
(上段カウンター)
(1個)

トラスタッピンねじ
4×10(1本)


【下段カウンター】



キャップ
(下段カウンター)
(1個)

トラスタッピンねじ
4×10(1本)


【上段横さん】



キャップ
(上段横さん)
(1個)

なべワッシャータッピンねじ
3×6(2本)

【幕板】



キャップ
(幕板)
(1個)

スペーサー
t=0.5(4個)

トラスタッピンねじ
4×10(2本)

取付材セット(排水ソケット)

【ベッセルタイプ(丸形)】



取付材
(1個)

【ベッセルタイプ(角形)】




取付材
(1個)

【ハイバックタイプ】



取付材
(1個)



座金組込なべ小ねじ
4×12(4本)

排水ソケットセット



排水ソケット
(1個)



パッキン(排水口)
(1個)



袋ナット
(1個)



パッキン(排水口)
(1個)

ドラムトラップ組品



ドラム
トラップ
(1個)




クイックファスナー
(1個)

排水管組品



(1本)

排水管組品



手洗器用
排水ホース
(1本)



クイックファスナー
(1個)

付属材セット



トラスタッピンねじ
4×12(2本)




結束バンド
(2個)



ホースクランプ(大)
(2個)

3

部品の確認



その他包装 (つづき)

手洗器

【ベッセルタイプ(丸形)】



(1台)

【ベッセルタイプ(角形)】




(1台)

【ハイバックタイプ】




自動水栓
(1台)



ハンドル式水栓
(1台)

選択商品

電気温水器※電気温水器付の場合



(1箱)

〈下記部品は使用しません〉



固定アングル1
(1個)



スペーサー
(1個)



スペーサー取付用ねじ
M4×5 (2本)



固定アングル2
(1個)



壁固定用タッピンねじ
4×30 (2本)




固定アングル
取付用ねじ
M4×10 (2本)

木製手すり



(1箱)

化粧鏡



(1箱)

オプション

エンドパネル

施工部材セット(エンドパネル用)



エンドパネル
(1枚)

ねじセット



アングル材
(3個)



トラス小ねじ
M4×18 (2本)




トラスタッピンねじ
4×30 (9本)



トラスタッピンねじ
4×12 (8本)

バックパネル




(1箱)

ボードアンカー



※タイプ・現場状況により
必要数量が異なります。

防振シート



(1箱)

MEMO

4. 施工ダイジェスト

施工ダイジェストはおおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。

施工にあたっては、手順編の内容を十分に確認し、安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。

1. エンドパネル(オプション)	2. アングル	3. 側板組品(手洗器設置側)	4. 止水栓
5. 大便器の仮設置・排水部材	6. コアキャビネット	7. セットタンク	8. 大便器
9. ウォシュレット	10. 棚板	11. 扉	12. 固定扉
13. 手洗器キャビネット・カウンター・幕板	14. 手洗器・水栓金具	15. 給排水部材(手洗器)	16. 試運転・確認
17. 天板	18. 仕上げ		