


スライド丁番の調整方法

扉の調整方法


① 扉の前後調整

固定ねじをゆるめて
前後調整した後、
固定ねじを
締めてください。



② 扉の左右調整

調整ねじを回して、
左右の傾きを調整
してください。



⚠ 注意



必ず守る

調整後固定ねじをしっかり締め付けて
ゆるみのないことを確認してください。
扉が外れるおそれがあります。

使用上のご注意

洗剤類を収納する場合は、必ずキャップを閉めて
ください。また、トイレブラシに付いた洗剤類は
よく洗ってください。
液漏れや気化ガスにより腐食の原因となります。

建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散区分に関する表示

商品名	木製キャビネット	
製造企業名	TOTO株式会社	
ホルムアルデヒド 発散区分	F☆☆☆☆ (住宅部品表示ガイドラインによる)	
製造年月日	製品本体に表示	
構成材料	ホルムアルデヒド発散建築材料	発散区分
	パーティクルボード	F☆☆☆☆
	MDF	F☆☆☆☆
	合板	F☆☆☆☆
	接着剤	F☆☆☆☆
お問い合わせ先	0120-03-1010	
VOC放射性能	4VOC基準適合(木質建材)	
表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドラインによる	

※4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン
を示します。

GH04232